

S-60÷120SwPAL Uličný stĺp kužeľový prírubový rovný AL

Overview:


POUŽITIE

Uličný hliníkový valcovaný kužeľový osvetľovací stĺp rovný prírubový o výške **6 až 12 m**, slúži obyčajne na osvetlenie parkovísk, ulíc, ciest, atď.

Stĺp je prednostne určený na montáž svetidla priamo na špicu stĺpa, prípadne sa na koniec stĺpa osadí hlavica, na ktorú sa namontujú svetidlá.

MATERIÁL

Rúra zo zliatiny hliníka valcovaná do kužeľa a následne leštená kartáčovaním. Na objednávku lakovanie polyuretánovou farbou resp. anódovaním.



Výhody:

Záves na prírubu uľahčuje nadvihnutie stĺpa pri montáži.

Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži.

Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

Versions:

| Symbol | Numer kat alogowy | Ciežar 1 szt. | L [mm] | H [m] | Ød/De [mm] | Z [mm/m] | S [m2] | Základ | Hr. rúry [mm] | H1 [m] |
|------------|-------------------|---------------|--------|-------|------------|----------|--------|----------|---------------|--------|
| S-60SwPAL | 1201616012 | 21,00 | 100 | 6 | 48; 60/120 | 12.16 | 1,20 | F100/200 | 4 | |
| S-70SwPAL | 1201617013 | 24,00 | 100 | 7 | 48; 60/120 | 10.43 | 1,40 | F100/200 | 4 | |
| S-80SwPAL | 1201618013 | 35,00 | 100 | 8 | 48; 60/145 | 10 | 2,20 | F150/200 | 4 | 3.2 |
| S-90SwPAL | 1201619013 | 39,00 | 100 | 9 | 48; 60/150 | 12 | 3,40 | F150/200 | 5 | 4.2 |
| S-100SwPAL | 1201611014 | 43,00 | 100 | 10 | 48; 60/180 | 10.8 | 3,80 | F150/200 | 5 | 3.5 |
| S-110SwPAL | 1201611115 | 69,00 | 100 | 11 | 48; 60/180 | 9.81 | 4,20 | F150/200 | 5 | 4.5 |
| S-120SwPAL | 1201611216 | 75,00 | 100 | 12 | 48; 60/180 | 9 | 4,60 | F150/200 | 5 | 5.5 |