

LPMPH60 łącznik do korytka

Overview:

Zastosowanie

Łączenie tras kablowych.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć

4 kpl. śrub SGK M6×10 lub SG M6×10

Connected products:

LUJ...H60 Łuk 90°	OPZP...H60 Obejście poziome	OPZBJ...H60 Obejście poziome	OPZBP...H60 Obejście poziome	OPNJ...H60 Obejście pionowe	OPNP...H60 Obejście pionowe	OPNB...H60 Obejście pionowe	OPNBP...H60 Obejście pionowe
TRSJ...H60 Trójkąt redukcyjny symetryczny	TRSP...H60 Trójkąt redukcyjny symetryczny	TRSB...H60 Trójkąt redukcyjny symetryczny	OPZJ...H60 Obejście poziome	LUMPP...H60 Łuk 45°	LUP...H60 Łuk 90°	LUBJ...H60 Łuk 90°	LUBP...H60 Łuk 90°
LUPJ...H60 Łuk 90°	LUPP...H60 Łuk 90°	LUMJ...H60 Łuk 45°	LUMP...H60 Łuk 45°	LUMBJ...H60 Łuk 45°	LUMB...H60 Łuk 45°	LUMPJ...H60 Łuk 45°	TRSBP...H60 Trójkąt redukcyjny symetryczny