

## ST-VKWT Stožiar trakčný kompenzačný kuželový

### Overview:

#### Použitie:

- Stožiare sa používajú na podporu trolejového vedenia pre električkové alebo trolejbusové trate.

#### Konštrukcia:

- Prvá sekcia je kužeľ o zbiehavosti bokov 17 mm/m vyrobená ako jedno alebo viacvrstvová.
- Povolené ohnutie stožiara na výške priloženia sily je do 1,5 % celkovej výšky stožiara.
- Činiteľ zaťaženia 1,3.
- Dvierka resp. otvory na vyvedenie káblov na žiadosť zákazníka.

#### Materiál:

- Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.
- Možnosť lakovania podľa palety RAL alebo AKZO.

#### Rozmery:

- Výška stožiara  $h = 9$  m.
- Hĺbka votknutia stožiara v základe  $h_w = 1,5$  m
- $F_{max}$  = menovitá sila vo výške zavesenia napínacieho lana
- $H_1$  = výška zavesenia napínacieho lana
- $H_2$  = výška stožiara nad zemou



#### [Dekoračné trakčné stožiare:](#)



### Versions:

Symbol	Občťaženie maximálne $F_{max}$ [kN]	H2 [m]	H1 [m]
ST-VKW10T9	10,00	9,0	7
ST-VKW15T9	15,00	9,0	7
ST-VKW20T9	20,00	9,0	7
ST-VKW25T9	25,00	9,0	7
ST-VKW30T9	30,00	9,0	7