

## PKKPJ... Pokrywa kolanka 90°

### Overview:

#### Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



#### UWAGA!

**Do montażu pokryw bez zamków z kształtkami**

**należy stosować zapinki typu ZPNH...**

Sheet thickness: **1,0 mm**

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>PKKPJ50</b>	<b>50</b>	<b>100113</b>	<b>20</b>	<b>0,08</b>
<b>PKKPJ100</b>	<b>100</b>	<b>100213</b>	<b>20</b>	<b>0,16</b>
<b>PKKPJ150</b>	<b>150</b>	<b>100313</b>	<b>20</b>	<b>0,28</b>
<b>PKKPJ200</b>	<b>200</b>	<b>100413</b>	<b>20</b>	<b>0,45</b>
<b>PKKPJ300</b>	<b>300</b>	<b>100513</b>	<b>10</b>	<b>0,90</b>
<b>PKKPJ400</b>	<b>400</b>	<b>100613</b>	<b>10</b>	<b>1,50</b>
<b>PKKPJ500</b>	<b>500</b>	<b>100713</b>	<b>10</b>	<b>2,26</b>
<b>PKKPJ600</b>	<b>600</b>	<b>100813</b>	<b>10</b>	<b>3,16</b>