

KGL/KGOL...H60 Korytko

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGKM6x12 lub SGM6x12.



Versions:

Sheet thickness: 0,7 mm

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm²]
KGL/KCL50H60/2	2000	50	160324	12	0,98	2900
KGL/KCL50H60/3	3000	50	160424	12	0,98	2900
KGL/KGOL100H60/2	2000	100	164011	12	1,18	5800
KGL/KGOL100H60/3	3000	100	160116	6	1,18	5800
KGL/KGOL150H60/2	2000	150	164012	12	1,43	8800
KGL/KGOL150H60/3	3000	150	160216	6	1,43	8800
KGL/KGOL200H60/2	2000	200	164021	12	1,68	11800
KGL/KGOL200H60/3	3000	200	160316	6	1,68	11800
KGL/KGOL300H60/2	2000	300	164031	8	2,18	17800
KGL/KGOL300H60/3	3000	300	160416	4	2,18	17800
KGL400H60/3	3000	400	160516	4	2,67	23800
KGL500H60/3	3000	500	160616	2	3,17	29800
KGL600H60/3	3000	600	160716	2	3,67	35800

Connected products:



NO24x35
Nakładka
ochronna



KBJ...H60
Korytko



KKJ...H60
Kolanko 90°



KKBJ...H60
Kolanko 90°



KKPJ...H60
Kolanko 90°



KKMJ...H60
Kolanko 45°



KKMBJ...H60
Kolanko 45°



KKMPJ...H60
Kolanko 45°



TKJ...H60 Trójkąt
korytka



TKBJ...H60 Trójkąt
korytka



TKPJ...H60 Trójkąt
korytka



CZKJ...H60 Czwórnik
korytka



CZKBJ...H60 Czwórnik
korytka



CZKPJ...H60 Czwórnik
korytka



LUJ...H60 Łuk
90°



LUBJ...H60 Łuk
90°



LUPJ...H60 Łuk
90°



LUMJ...H60 Łuk
45°



LUMBJ...H60 Łuk
45°



LUMPJ...H60 Łuk
45°




LLJ...H60 Łuk
przegubowy



LLBJ...H60 Łuk
przegubowy



ELJ...H60 Element łuku
przegubowego



ELBJ...H60 Element łuku
przegubowego

