

KGL...H50 Korytka

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej..



Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x10 lub SG M6x10.

Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]
KGL/KCL50H50/2	2000	50	150305	20	0,79	1900
KGL/KCL50H50/3	3000	50	150405	12	0,79	1900
KGL100H50/2	2000	100	151511	12	1,00	4000
KGL100H50/3	3000	100	151611	12	1,00	4000
KGL150H50/2	2000	150	151516	6	1,26	6100
KGL150H50/3	3000	150	151616	6	1,26	6100
KGL200H50/2	2000	200	151521	6	1,51	8200
KGL200H50/3	3000	200	151621	6	1,51	8200
KGL300H50/2	2000	300	151531	6	1,99	12400
KGL300H50/3	3000	300	151631	6	1,99	12400