

## KZLWP...H50 Korytko wzmocnione z łącznikiem spawanym

### Overview:

#### Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

#### Na zamówienie

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Do montażu proponujemy 10 kpl. śrub SGKFM6x12  
lub SGFM6x12**

Sheet thickness: **1,5 mm**



### Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm <sup>2</sup> ]
<b>KZLWP100H50/3</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>355710</b>	<b>6</b>	<b>3,47</b>	<b>4800</b>
<b>KZLWP200H50/3</b>	<b>3000</b>	<b>200</b>	<b>355720</b>	<b>4</b>	<b>4,81</b>	<b>9800</b>
<b>KZLWP300H50/3</b>	<b>3000</b>	<b>300</b>	<b>355730</b>	<b>4</b>	<b>6,25</b>	<b>14800</b>
<b>KZLWP400H50/3</b>	<b>3000</b>	<b>400</b>	<b>355740</b>	<b>2</b>	<b>7,68</b>	<b>19800</b>
<b>KZLWP500H50/3</b>	<b>3000</b>	<b>500</b>	<b>355750</b>	<b>2</b>	<b>9,22</b>	<b>24800</b>
<b>KZLWP600H50/3</b>	<b>3000</b>	<b>600</b>	<b>355760</b>	<b>2</b>	<b>10,66</b>	<b>29800</b>