

## KGS...H60E Korytka siatkowe

### Overview:

#### Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

#### Materiał

Drut ze stali kwasoodpornej

Na zamówienie:

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



#### Maksymalne obciążenie

**KGS60H60/3: 5 kg/m**

**KGS100H60/3: 5 kg/m**

**Maksymalne podparcie: 1,5 m.**

#### Do łączenia koryt siatkowych dla szerokości:

- 60mm należy użyć 2 x USSN/USSO
- 100 ÷ 200 mm należy użyć min. 3 x USSN/USSO
- 300 ÷ 400 mm należy użyć min. 4 x USSN/USSO
- 500 ÷ 600 mm należy użyć min. 5 x USSN/USSO

### Versions:

| Symbol       | Długość L [mm] | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1mb | Przekrój użyteczny [mm²] |
|--------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|------------|--------------------------|
| KGS60H60/3E  | 3000           | 68               | 910115           | 8                  | 1,01       | 2200                     |
| KGS100H60/3E | 3000           | 100              | 910116           | 6                  | 1,08       | 4300                     |