

PMO3BE Puszka łączeniowo - rozgałęźna z bezpiecznikiem


Overview:

ZASTOSOWANIE

Puszka łączeniowa i rozgałęźna, $U_i=400\text{ V}$, z trwałym zachowaniem funkcji łączenia E30 / E60 / E90 wg DIN 4102 część 12. Stopień ochrony IP65, zakres uszczelnienia od $\varnothing 7\text{ mm}$ do $\varnothing 28\text{ mm}$. Mocowanie poprzez zewnętrzne uchwyty montażowe do betonu za pomocą kołków stalowych. Do drabinek i korytek kablowych za pomocą śruby SGK6x12. Montaż puszek na korycie siatkowym za pomocą uchwyty puszek UP2 lub UPP... i kompletu SGNM6x12 lub SGK6x12



Proste do montażu
do podłoża
w jednym otworze



MATERIAŁ

PMO3BE - blacha kwasoodporna 1.4301 malowana proszkowo RAL 2003
- kostka zaciskowa wykonana jest ze specjalnej ceramiki odpornej na wysokie temperatury,
- dławik wykonany jest z tworzywa bezhalogenowego
- mocowanie poprzez zewnętrzne uchwyty montażowe
- gniazdo bezpiecznikowe pod wkładkę D01

Przekroje żył możliwe do połączenia w jednym otworze 1-16mm²

Stopień ochrony IP65

Możliwość zastosowania dławików skrętnych M40

Connected products:



UPU Uniwersalny uchwyt puszek



UPPO... Uchwyt puszek



UP1 Drżiak instalacyjnej szkatule



UP2 Drżiak instalacyjnej szkatule



UPP... Drżiak szkatule



SRO Kotwa



MKR Kołek rozporowy



PSRO... Śruba tulejowa rozporowa



KKG5 Kołek rozporowy



KSKO... Kotwa do stropów kanałowych



GSO... Kotwa rozprężna



SGK... Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierzysta ząbkowana (komplet)