

MPKKR Kryt kolena žľabu 90°

Overview:

POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením.
Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.
E - nerezová oceľ
L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

Pozor!

- Na montáž krytov tvaroviek bez zámkov použite pri neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.
- Na objednávku možnosť vyrobiť kryty tvaroviek so zámkami



Versions:

Sheet thickness: **0,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
MPKKR62	62	101063	20	0,09
MPKKR62-E	62	100762	20	0,09
MPKKR62-L1	62	100862	20	0,10
MPKKR62-L2	62	100962	20	0,11
MPKKR125	125	101062	20	0,24
MPKKR125-E	125	100612	20	0,24
MPKKR125-L1	125	100712	20	0,25
MPKKR125-L2	125	100812	20	0,26