

## PGM Pręt gwintowany

### Overview:

**ZASTOSOWANIE**

Podwieszanie tras kablowych.

**MATERIAŁ**

Stal cynkowana galwanicznie.

Na zamówienie:

E - stal kwasoodporna w gat. A2 lub A4.


**klasa materiału 5.8**

### Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Gwint M [mm]	Siła zrywająca [KN]
<b>PGM 8/01</b>	<b>100</b>	<b>650501</b>	<b>100</b>	<b>0,03</b>	<b>8</b>	<b>19</b>
<b>PGM 8/02</b>	<b>200</b>	<b>650601</b>	<b>100</b>	<b>0,06</b>	<b>8</b>	<b>19</b>
<b>PGM 8/03</b>	<b>300</b>	<b>650701</b>	<b>50</b>	<b>0,09</b>	<b>8</b>	<b>19</b>
<b>PGM 8/ 1</b>	<b>1000</b>	<b>650801</b>	<b>50</b>	<b>0,32</b>	<b>8</b>	<b>19</b>
<b>PGM 8/ 2</b>	<b>2000</b>	<b>650901</b>	<b>25</b>	<b>0,64</b>	<b>8</b>	<b>19</b>
<b>PGM 8/ 3</b>	<b>3000</b>	<b>651501</b>	<b>25</b>	<b>0,96</b>	<b>8</b>	<b>19</b>
<b>PGM10/ 1</b>	<b>1000</b>	<b>651001</b>	<b>25</b>	<b>0,49</b>	<b>10</b>	<b>30</b>
<b>PGM10/ 2</b>	<b>2000</b>	<b>651101</b>	<b>25</b>	<b>1,00</b>	<b>10</b>	<b>30</b>
<b>PGM10/ 3</b>	<b>3000</b>	<b>651601</b>	<b>25</b>	<b>1,50</b>	<b>10</b>	<b>30</b>