

## ZI300 Zaprawa iniekcyjna

### Overview:

#### ZASTOSOWANIE

Mocowanie konstrukcji stalowych, szyn, regałów, konsol, bram, fasad, elementów okiennych oraz montażu z pdstępem.

#### ZAWARTOŚĆ

W skład kompletu wchodzi:  
1 pojemnik 300 ml + 2 mieszalniki

#### MATERIAŁ

Żywica poliestrowa

#### UWAGA!

Zaprawa iniekcyjna -- (wersja letnia) bez styrenu, do wklejania przy pomocy standardowych pistoletów do silikonu

#### Zalety

Wysoka wytrzymałość hybrydowa zaprawy do najwyższych obciążeń we wszystkich materiałach budowlanych. Uniwersalny system do stosowania na palcu budowy. Nadaje się do kotwienia prętów zbrojeniowych. Pierwszy na świecie system iniekcyjny z aprobatą do betonu, kotwienia prętów zbrojeniowych, bloków pełnych, pustaków i gazobetonu.



Czas wiązania		Czas otwarcia	
Temperatura zimna	Temperatura letnia	Temperatura zimna	Temperatura letnia
+5°C - +10°C	+10°C - +15°C	+5°C - +10°C	+10°C - +15°C
20 min.	10 min.	2 godz.	2 godz.
+15°C - +20°C	+20°C - +25°C	8 min.	40 min.
10 min.	4 min.	15 min.	30 min.
+25°C - +30°C	+30°C - +35°C	4 min.	30 min.
8 min.	4 min.	4 min.	30 min.