

CMP41H41...F Ceownik montażowy

Overview:

ZASTOSOWANIE

Do podwieszania lamp, jako fragment konstrukcji i element konstrukcyjny do mocowania drabinek, koryt i wysięgników: WWT, WPT, WWC, WWCN, WPL, WTL, WW, WWS/WWSO, WWD, WMC/WMCO, WMCN.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową
 PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie:

Stal ocynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011


Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb,
 oprócz CMC41H41, CMM41H41 i CMT41H41

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Uwaga! Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub

SGKM10x20 lub SGM10x25.



Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
CMP41H41/02F	200	41	621102	30	41	0,26
CMP41H41/03F	300	41	621103	30	41	0,40
CMP41H41/04F	400	41	621104	30	41	0,53
CMP41H41/05F	500	41	621105	30	41	0,66
CMP41H41/06F	600	41	621106	30	41	0,80
CMP41H41/07F	700	41	621107	30	41	0,92
CMP41H41/08F	800	41	621108	30	41	1,06
CMP41H41/09F	900	41	621109	30	41	1,19
CMP41H41/1F	1000	41	621110	8	41	1,32
CMP41H41/2F	2000	41	621122	8	41	2,64
CMP41H41/3F	3000	41	621132	8	41	3,96
CMP41H41/6F	6000	41	621162	8	41	7,92