

## CMT41H41...F Ceownik montażowy

### Overview:

#### ZASTOSOWANIE

Do podwieszania lamp, jako fragment konstrukcji i element konstrukcyjny do mocowania drabinek, koryt i wysięgników: WWT, WPT, WWC, WWCN, WPL, WTL, WW, WWS/WWSO, WWD, WMC/WMCO, WMCN.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową  
PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie:

Stal ocynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011


Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb,  
oprócz CMC41H41, CMM41H41 i CMT41H41

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

**Uwaga! Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub**

**SGKM10x20 lub SGM10x25.**



### Versions:

Sheet thickness: **3,0 mm**

| Symbol             | Długość L [mm] | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Wysokość H [mm] | Ciężar 1 szt. |
|--------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| <b>CMT41H41/3F</b> | <b>3000</b>    | <b>41</b>        | <b>621432</b>    | <b>4</b>           | <b>41</b>       | <b>7,92</b>   |
| <b>CMT41H41/6F</b> | <b>6000</b>    | <b>41</b>        | <b>621461</b>    | <b>4</b>           | <b>41</b>       | <b>15,84</b>  |