

KBL...H30 Korytko

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga!


Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGKM6x10 lub SGM6x10.

Sheet thickness: **0,7 mm**



Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciepota 1mb	Przekrój użyteczny [mm²]
KBL200H30/2	2000	200	130920	6	1,68	5800
KBL200H30/3	3000	200	131020	6	1,68	5800
KBL300H30/2	2000	300	130930	6	2,28	8800
KBL300H30/3	3000	300	131030	6	2,28	8800
KBL35H30/2						

Connected products:

							
LPLH30 Łącznik do korytka	LPLMH30 Łącznik do korytka	LGJH30 Łącznik przegubowy do korytka	LKJH30 Łącznik kątowy do korytka	KKL...H30 Kolanko 90°	KKBL...H30 Kolanko 90°	KKML...H30 Kolanko 45°	KKMBL...H30 Kolanko 45°
							
TKL...H30 Trójkąt korytka	TKBL...H30 Trójkąt korytka	CZKL...H30 Czwórnik korytka	CZKBL...H30 Czwórnik korytka	LLL...H30 Łuk przegubowy	LLBL...H30 Łuk przegubowy	ELL...H30 Element łuku przegubowego	ELBL...H30 Element łuku przegubowego
							
RKLL...H30 Redukcja lewa	RKLB...H30 Redukcja lewa	RKPL...H30 Redukcja prawa	RKPBL...H30 Redukcja prawa	RKSL...H30 Redukcja symetryczna	RKSBL...H30 Redukcja symetryczna	OPZ...H30 Obejście poziome	OPZBJ...H30 Obejście poziome
							
OPNJ...H30 Obejście pionowe	OPNB...H30 Obejście pionowe	LUNJ...H30 Łuk 90°	LUBJ...H30 Łuk 90°	LUPNJ...H30 Łuk 90°	LUMNJ...H30 Łuk 45°	LUMB...H30 Łuk 45°	LUMPJ...H30 Łuk 45°
							
KRPJ...H30 Kolanko redukcyjne	KRPB...H30 Kolanko redukcyjne	KRLJ...H30 Kolanko redukcyjne	KRLBJ...H30 Kolanko redukcyjne	TRJ...H30 Trójkąt redukcyjny	TRBJ...H30 Trójkąt redukcyjny	TRS...H30 Trójkąt redukcyjny	TRSB...H30 Trójkąt redukcyjny

prawe

TKDJ...H30
Trójnik
dostawny

prawe

LRPJH30 łącznik
rozgałęźnyKGL...H30
KorytkaKGR...H30
Korytka

symetryczny

symetryczny