

## CMT41H41... C-uholník montážny


### Overview:

#### POUŽITIE

Na vešanie lúčov aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie káblových žŕabov a rebříkov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WWC..., WWCN..., WMC/WMCO..., WMCN..., WPL..., WWD..., WPT..., WTL..., WWT... .

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.



#### Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

#### POZOR!

- Na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20.
- Pri objednávke nad 200 ks, možnosť vyhotovenia v iných dĺžkach.



### Versions:

Sheet thickness: **3,0 mm**

| Symbol     | Dĺžnosť L [mm] | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Wysokość H [mm] | Ciężar 1 szt. |
|------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| CMT41H41/3 | 3000           | 41               | 644430           | 4                  | 41              | 7,92          |
| CMT41H41/6 | 6000           | 41               | 644460           | 4                  | 41              | 15,84         |