

## OT310w.1-55... Polyesterová skriňa široká 106cm

### Overview:

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahkami ktorý je potrebné uviesť v objednávke, okrem toho si môžete zvolit vložku štvorcovú dieru a kľúč. **Dalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve.** Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

- **Materiál:** Polyester tvrdý skleneným vláknom.
- **Krytie:** IP 44.
- **Izolátor:** typ B, F4, M10, G.
- **Farebný odtieň:** RAL 7035 sivý.
- **Test nárazuvzdornosti:** IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.
- **Hĺbka skrine 320mm**

### OZNAČENIE :

**OT3** - polyesterová skriňa

**10** - informatívna šírka skrine

**w** - informatívna výška skrine

**1** - dvojdvierová bez vertikálnej stredovej priečky

**55** - informatívna šírka jednotlivých dvier 5 a 5

**P** - plochá strecha

**S** - šikmá strecha

**B** - izolátor; bez izolátora na zadnej stene

**F4** - izolátor; diera s priemerom 4 mm

**M10** - izolátor; závit s priemerom 10 mm

**G** - izolátor; upevnenie na bok skrine

**0** - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

### Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Šírka PS [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]
OT3106.1-55PF4-0	105000699	1059	617,0	320	1020	550	254	648	325
OT3106.1-55SF4-0	105000700	1059	617,0	320	1020	550	254	648	325
OT3106.1-55PG-0	105000701	1059	617,0	320	1020	550	246	648	325
OT3106.1-55SG-0	105000702	1059	617,0	320	1020	550	246	648	325
OT3108.1-55PB-0	105001132	1059	823,0	320	1020	756	263	854	325
OT3108.1-55SB-0	105001136	1059	823,0	320	1020	756	263	854	325
OT3108.1-55PF4-0	105001133	1059	823,0	320	1020	756	246	854	325
OT3108.1-55SF4-0	105001137	1059	823,0	320	1020	756	246	854	325
OT3108.1-55PM10-0	105001134	1059	823,0	320	1020	756	246	854	325
OT3108.1-55SM10-0	105001138	1059	823,0	320	1020	756	246	854	325
OT3108.1-55PG-0	105001253	1059	823,0	320	1020	756	246	854	325
OT3108.1-55SG-0	105001254	1059	823,0	320	1020	756	246	854	325