

DFP...H60 Rebrík KLIK

Overview:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.



MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby,

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12



- **Maximálne zaťaženie: 20 kg/m**
- **Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m**

- pre spojenie 2 rebríkov je potrebné použiť 2 rebríkové spojky

LDC/LDOCH60 a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,

- pre zmenu vedenia trasy vo vertikálnom smere je potrebné

použiť 2 spojky otočné LGC/LGOCH60

a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,

- pre zmenu vedenia trasy v horizontálnom smere je potrebné

použiť 2 spojky uhlové LKD/LKDOCH60

a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,



Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
DFP100H60/3	3000	100	466111	4	2,42
DFP200H60/3	3000	200	466121	4	2,69
DFP300H60/3	3000	300	466131	2	2,97
DFP400H60/3	3000	400	466141	2	3,38
DFP500H60/3	3000	500	466151	2	3,51
DFP600H60/3	3000	600	466161	2	3,79