BZK... Blacha zakończeniowa

Overview:





Zastosowanie
Zabezpieczenie przewodów przed

uszkodzeniem na zakończeniu koryta.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
BZK50	**45**	**100205**	**100**	**0,02**
BZK100	**90**	**100210**	**100**	**0,04**
BZK150	**140**	**100215**	**100**	**0,06**
BZK200	**190**	**100220**	**100**	**0,08**
BZK300	**290**	**100230**	**100**	**0,12**
BZK400	**390**	**100240**	**30**	**0,16**
BZK500	**490**	**100250**	**30**	**0,19**
BZK600	**590**	**100260**	**30**	**0,23**

Connected products:

ZPD Zapinka

ZPN... Zapinka

TO Taśma ochronna

BP Blacha puszki

BPP Blacha puszki

BK Blacha puszki

BKP Blacha puszki

BZ Blacha puszki

BZP Blacha puszki

BL... Blacha łącznikowa

ZPN...E Zapinka

ZPN...F Zapinka

© 2026 STRADER