

## CWP40H35...MC C-uholník zosilnený


### Overview:

#### POUŽITIE

Vytvorenie nosnej konštrukcie pre uloženie fotovoltaických panelov na šikmé a ploché strechy. Montáž fotovoltaických panelov na nosnú konštrukciu.

#### VÝHODY

- stabilná podpora panelov v konštrukciách na šikmých a plochých strechách
- vďaka použitiu konštrukčnej ocele sa C-uholníky vyznačujú veľmi vysokými pevnostnými parametrami
- otvory 13x85 mm umožňujú montáž držiakov ku C-uholníkom v ľubovoľnom mieste bez vŕtania
- štvorcové otvory 9,5 mm po stranách C-uholníka Umožňujú priskrutkovanie doplnkových zariadení, napr. káblových žľabov, optimalizátorov výkonu
- vyrobené z ocele s povlakom Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC so zárukou vysokej odolnosti proti korózii



#### MATERIÁL

Oceľ S250GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC



### Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

| Symbol          | Długość L [mm] | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Wysokość H [mm] | Ciężar 1 szt. | Obsah balenia |
|-----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| CWP40H35/2,2 MC | 2244           | 40               | 620412           | 35              | 2,87          | 1 ks          |
| CWP40H35/3,3 MC | 3366           | 40               | 620413           | 35              | 4,30          | 1 ks          |