

PKKJ... Pokrywa kolanka 90°

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



UWAGA!

Na zamówienie możliwość wykonania

pokryw kształtek z zamkami

UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków

z kształtkami nieperforowanymi

należy stosować zapinki typu ZPD.

W przypadku kształtek z perforacją

należy stosować zapinki ZPNH...

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PKKJ50	50	102405	20	0,08
PKKJ100	100	102410	20	0,16
PKKJ150	150	102415	20	0,28
PKKJ200	200	102420	20	0,45
PKKJ300	300	102430	10	0,90
PKKJ400	400	102440	10	1,50
PKKJ500	500	102450	10	2,26
PKKJ600	600	102460	10	3,16

Connected products:

