

## TDSUC...H100 Doplnujúci diel rebríka T

### Overview:

**POUŽITIE**

Rozvetvenie káblovej trasy.

**MATERIÁL**

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**


**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO

1461:2023-02

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- Na spájanie s rebríkom je potrebné použiť 16 kpl. skrutiek SGK8x16 alebo SGNM8x16.
- Rýchla a stabilná montáž.
- Inštalácia v ľubovoľnom mieste existujúcej káblovej trasy.
- Možnosť upevnenia priečok rebríka do spodnej časti doplnujúceho dielu T.



### Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>TDSUC200H100</b>	<b>200</b>	<b>420201</b>	<b>1</b>	<b>6,62</b>
<b>TDSUC300H100</b>	<b>300</b>	<b>420301</b>	<b>1</b>	<b>7,01</b>
<b>TDSUC400H100</b>	<b>400</b>	<b>420401</b>	<b>1</b>	<b>7,40</b>
<b>TDSUC500H100</b>	<b>500</b>	<b>420501</b>	<b>1</b>	<b>7,78</b>
<b>TDSUC600H100</b>	<b>600</b>	<b>420601</b>	<b>1</b>	<b>8,17</b>