

PKKMJ... Pokrywa kolanka 45°

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**UWAGA!**

Na zamówienie możliwość wykonania

pokryw kształtek z zamkami

UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków

z kształtkami nieperforowanymi

należy stosować zapinki typu ZPD.

W przypadku kształtek z perforacją

należy stosować zapinki ZPNH...

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PKKMJ50	50	102705	20	0,06
PKKMJ100	100	102710	20	0,11
PKKMJ150	150	102715	20	0,20
PKKMJ200	200	102720	20	0,32
PKKMJ300	300	102730	10	0,65
PKKMJ400	400	102740	10	1,07
PKKMJ500	500	102750	10	1,60
PKKMJ600	600	102760	10	2,22

Connected products:



PKR... Pokrywa
kolanka
redukcyjnego



PKKJ... Pokrywa
kolanka 90°



PKJ... Pokrywa
korytka



PZKJ... Pokrywa
korytka z
zamkiem



PTRJ... Pokrywa
trójnika
redukcyjnego



PTRSJ... Pokrywa
trójnika
redukcyjnego
symetrycznego



PRKLJ... Pokrywa
redukcji lewej



PTKJ... Pokrywa
trójnika



PRKPJ... Pokrywa
redukcji prawej



PRKSJ... Pokrywa
redukcji
symetrycznej



PZKKPJ...
Pokrywa
kolanka 90°



PCZKJ...
Pokrywa
czwórника



PZTKPJ...
Pokrywa trójnika
korytka



PZCZKPJ...
Pokrywa
czwórника
korytka



PZKKMPJ...
Pokrywa
kolanka 45°