

PKKL... Pokrywa kolanka 90°**Overview:****Zastosowanie**

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**UWAGA!**

Na zamówienie możliwość wykonania

pokryw kształtek z zamkami

UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków

z kształtkami nieperforowanymi

należy stosować zapinki typu ZPD.

W przypadku kształtek z perforacją

należy stosować zapinki ZPNH...

Sheet thickness: **0,7 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PKKL50	50	102305	20	0,06
PKKL100	100	102310	20	0,12
PKKL150	150	102315	20	0,21
PKKL200	200	102320	20	0,34
PKKL300	300	102330	10	0,68
PKKL400	400	102340	10	1,13
PKKL500	500	102350	10	1,70
PKKL600	600	102360	10	2,37

Connected products: