

PKKMP... Pokrywa kolanka 45°

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**UWAGA!**

Na zamówienie możliwość wykonania

pokryw kształtek z zamkami

UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków

z kształtkami nieperforowanymi

należy stosować zapinki typu ZPD.

W przypadku kształtek z perforacją

należy stosować zapinki ZPNH...

Sheet thickness: **1,5 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PKKMP50	50	102805	20	0,09
PKKMP100	100	102810	20	0,17
PKKMP150	150	102815	20	0,30
PKKMP200	200	102820	20	0,48
PKKMP300	300	102830	10	0,98
PKKMP400	400	102840	10	1,61
PKKMP500	500	102850	10	2,40
PKKMP600	600	102860	10	3,33

Connected products:

