

PCZKP... Pokrywa czwórnika

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**UWAGA!**

Na zamówienie możliwość wykonania

pokryw kształtek z zamkami

UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków

z kształtkami nieperforowanymi

należy stosować zapinki typu ZPD.

W przypadku kształtek z perforacją

należy stosować zapinki ZPNH...

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PCZKP50	50	103405	20	0,16
PCZKP100	100	103410	20	0,37
PCZKP150	150	103415	20	0,61
PCZKP200	200	103420	20	0,90
PCZKP300	300	103430	10	1,68
PCZKP400	400	103440	10	2,64
PCZKP500	500	103450	10	3,87
PCZKP600	600	103460	10	5,31

Connected products:



PKP... Pokrywa
korytka



PZKP... Pokrywa
korytka z
zamkiem



PZKKMPP...
Pokrywa
kolanka 45°



PKKMP...
Pokrywa
kolanka 45°



PKKP... Pokrywa
kolanka 90°



PTKP... Pokrywa
trójkąta



PTRP... Pokrywa
trójkąta
redukcyjnego



PTRSP...
Pokrywa trójkąta
redukcyjnego
symetrycznego



PKRP... Pokrywa
kolanka
redukcyjnego



PRKSP...
Pokrywa
redukcji
symetrycznej



PRKLP...
Pokrywa
redukcji lewej



PRKPP...
Pokrywa
redukcji prawej



PZKKPP...
Pokrywa
kolanka 90°



PZTKPP...
Pokrywa trójkąta
korytka



PZCZKPP...
Pokrywa
czwórnika
korytka

