


## ELPMDFP...H60 Prvok kĺbového oblúka KLIK

### Overview:

**Použitie:**

Vytvorenie kĺbových oblúkov svojpomocne pomocou otočných spojok KLIK.

Zmena smeru vedenia káblovej trasy KLIK.



**Materiál**

5 - Oceľ pozinkovaná Sendzimirovou metódou PN-EN 10346:2015-09

**Ďalšie informácie:**

- rýchla a jednoduchá montáž

- priečky prispôbenné pre montáž striedavých príchytiek UKUKO... a UKP...

- možnosť E90 pre šírku 100 - 400 mm (podrobnosti v kapitole XXX)

- použitie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných

skrutkami

- 1 a 2 - typ koncov KLIK

### Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar a [mm]
<b>ELPMDFP100H60</b>	<b>466196</b>	<b>2</b>	<b>1,81</b>	<b>100</b>
<b>ELPMDFP200H60</b>	<b>466197</b>	<b>2</b>	<b>2,06</b>	<b>200</b>
<b>ELPMDFP300H60</b>	<b>466198</b>	<b>2</b>	<b>2,33</b>	<b>300</b>
<b>ELPMDFP400H60</b>	<b>466199</b>	<b>2</b>	<b>2,59</b>	<b>400</b>
<b>ELPMDFP500H60</b>	<b>466200</b>	<b>2</b>	<b>2,85</b>	<b>500</b>
<b>ELPMDFP600H60</b>	<b>466201</b>	<b>2</b>	<b>3,12</b>	<b>600</b>