

PCZKL... Pokrywa czwórnika

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



UWAGA!

Na zamówienie możliwość wykonania

pokryw kształtek z zamkami

UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków

z kształtkami nieperforowanymi

należy stosować zapinki typu ZPD.

W przypadku kształtek z perforacją

należy stosować zapinki ZPNH...

Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

| Symbol | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|----------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| PCZKL50 | 50 | 103205 | 20 | 0,08 |
| PCZKL100 | 100 | 103210 | 20 | 0,19 |
| PCZKL150 | 150 | 103215 | 20 | 0,31 |
| PCZKL200 | 200 | 103220 | 20 | 0,45 |
| PCZKL300 | 300 | 103230 | 10 | 0,84 |
| PCZKL400 | 400 | 103240 | 10 | 1,32 |
| PCZKL500 | 500 | 103250 | 10 | 1,94 |
| PCZKL600 | 600 | 103260 | 10 | 2,66 |

Connected products:



PKKL... Pokrywa kolanka 90°



PKL... Pokrywa korytka



PKKML... Pokrywa kolanka 45°



PTKL... Pokrywa trójkąta



PTRL... Pokrywa trójkąta redukcyjnego



PTRSL... Pokrywa trójkąta redukcyjnego symetrycznego



PKRL... Pokrywa kolanka redukcyjnego



PRKSL... Pokrywa redukcji symetrycznej



PRKLL... Pokrywa redukcji lewej



PZKL... Pokrywa korytka z zamkiem



PRKPL... Pokrywa redukcji prawej

