

## SMEP... Priečka rebríka

### Overview:

#### Informácie

Na svojpomocnú montáž rebríkov, kompletne s bočnicami rebríka.

#### Materiál


**S** - pozinkovaná oceľ. Sendzimir PN-EN 10346:2015-09

#### Na požiadanie:

**F** - Žiarovo pozinkovaná oceľ PN-EN ISO 1461:2023-02

**E** - Nerezová oceľ

**L** - Nalakované v štandardnej palete RAL



#### Doplňujúce informácie

- Priečka prispôsobená na montáž strmeňových príchytiek UKZ... a UKZP....
- Priečka prispôsobená na montáž svoriek silových káblov ELIS pomocou kosoštvorcovej matice NRM....
- Vysoké pevnostné parametre.
- Svojpomocná montáž rebríkov v povrchovej úprave "S" pomocou slepého nitu NSZ6x10.
- Svojpomocná montáž rebríkov v povrchovej úprave "F" pomocou skrutiek SGKFM6x12.
- Svojpomocná montáž rebríkov z nehrdzavejúcej ocele pomocou skrutiek SGKM6x12E.

### Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžkosť L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>SMEP100</b>	<b>90</b>	<b>801121</b>	<b>50</b>	<b>0,11</b>
<b>SMEP200</b>	<b>190</b>	<b>801122</b>	<b>50</b>	<b>0,23</b>
<b>SMEP300</b>	<b>290</b>	<b>801123</b>	<b>50</b>	<b>0,35</b>
<b>SMEP400</b>	<b>390</b>	<b>801124</b>	<b>30</b>	<b>0,47</b>
<b>SMEP500</b>	<b>490</b>	<b>801125</b>	<b>30</b>	<b>0,59</b>
<b>SMEP600</b>	<b>590</b>	<b>801126</b>	<b>30</b>	<b>0,71</b>