

PRKSP... Pokrywa redukcyjnej symetrycznej

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



UWAGA!

Na zamówienie możliwość wykonania

pokryw kształtek z zamkami

UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków

z kształtkami nieperforowanymi

należy stosować zapinki typu ZPD.

W przypadku kształtek z perforacją

należy stosować zapinki ZPNH...

Sheet thickness: **1,5 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
PRKSP100/50	100	104610	10	0,14	50
PRKSP150/100	150	104615	10	0,20	100
PRKSP200/100	200	104820	10	0,24	100
PRKSP200/150	200	104920	10	0,26	150
PRKSP300/200	300	104830	10	0,34	200
PRKSP400/300	400	104640	10	0,49	300
PRKSP500/400	500	104650	10	0,60	400
PRKSP600/500	600	104660	10	0,71	500

Connected products:

