

PRKSL... Pokrywa redukcji symetrycznej

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



UWAGA!

Na zamówienie możliwość wykonania

pokryw kształtek z zamkami

UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków

z kształtkami nieperforowanymi

należy stosować zapinki typu ZPD.

W przypadku kształtek z perforacją

należy stosować zapinki ZPNH...

Sheet thickness: **0,7 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
PRKSL100/50	100	104410	10	0,07	50
PRKSL150/100	150	104415	10	0,10	100
PRKSL200/100	200	104420	10	0,11	100
PRKSL200/150	200	104520	10	0,13	150
PRKSL300/200	300	104430	10	0,17	200
PRKSL400/300	400	104440	10	0,22	300
PRKSL500/400	500	104450	10	0,28	400
PRKSL600/500	600	104460	10	0,33	500

Connected products:

