

PZKL... Pokrywa korytka z zamkiem

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

dla gr. min. 1mm

E- stal kwasoodporna do gr. 1,2 mm

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Uwaga! Na zamówienie pokrywy

o długości 2 m.

Pokrywy typu PKP i PZKP

nie wykonywanesą z blachy

kwasoodpornej.

Sheet thickness: **0,7 mm**

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PZKL50/2	2000	50	101505	20	0,47
PZKL50/3	3000	50	101605	20	0,47
PZKL100/2	2000	100	101510	10	0,77
PZKL100/3	3000	100	101610	10	0,77
PZKL150/2	2000	150	101515	6	1,07
PZKL150/3	3000	150	101615	6	1,07
PZKL200/2	2000	200	101520	6	1,37
PZKL200/3	3000	200	101620	6	1,37
PZKL300/2	2000	300	101530	4	1,97
PZKL300/3	3000	300	101630	4	1,97
PZKL400/2	2000	400	101140	4	2,57
PZKL400/3	3000	400	101240	4	2,57
PZKL500/2	2000	500	101150	2	3,17
PZKL500/3	3000	500	101250	2	3,17
PZKL600/2	2000	600	101160	2	3,77
PZKL600/3	3000	600	101260	2	3,77

Connected products:



PKSL... Pokrywa
kolanka 90°



PKL... Pokrywa
korytka



PKML... Pokrywa
kolanka 45°



PTKL... Pokrywa
trójkąta



PCZKL... Pokrywa
czwórnika



PTRL... Pokrywa
trójkąta
redukcyjnego



PTRSL... Pokrywa trójkąta
redukcyjnego
symetrycznego



PKRL... Pokrywa
redukcyjnego



PRKSL... Pokrywa
redukcji
symetrycznej



PRKLL... Pokrywa
redukcji lewej



PRKPL... Pokrywa
redukcji prawej

