

PZKKPJ... Pokrywa kolanka 90°

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**UWAGA!**

Do montażu pokryw bez zamków z kształtkami

należy stosować zapinki typu ZPNH...

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PZKKPJ50	50	100114	20	0,08
PZKKPJ100	100	100214	20	0,16
PZKKPJ150	150	100314	20	0,28
PZKKPJ200	200	100414	20	0,45
PZKKPJ300	300	100514	10	0,90
PZKKPJ400	400	100614	10	1,50
PZKKPJ500	500	100714	10	2,26
PZKKPJ600	600	100814	10	3,16

Connected products:



PKRJ... Pokrywa
kolanka
redukcyjnego



PKKJ... Pokrywa
kolanka 90°



PKJ... Pokrywa
korytka



PZKJ... Pokrywa
korytka z
zamkiem



PKMJ... Pokrywa
kolanka 45°



PTRJ... Pokrywa
trójkąta
redukcyjnego



PTRSJ... Pokrywa
trójkąta
redukcyjnego
symetrycznego



PRKLJ... Pokrywa
redukcji lewej



PTKJ... Pokrywa
trójkąta



PRKPJ... Pokrywa
redukcji prawej



PRKSJ... Pokrywa
redukcji
symetrycznej



PCZKJ... Pokrywa
czwórnika



PZTKPJ... Pokrywa trójkąta
korytka



PZCZKPJ... Pokrywa
czwórnika
korytka



PZKKMPJ... Pokrywa
kolanka 45°