

KSP...H100N Korytko


Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej w halach lub miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji wsporczych. Duża wytrzymałość koryt pozwala na stosowanie podpór nawet co 8 m.

Materiał

Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



UWAGA!

Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania:

- korytek o perforowanych burtach
- korytek o długościach od 2 do 12 mb.
- korytek z blachy o grubościach 1,2; 2,5 mm.

Korytka przystosowane do montowania

uchwytów kablowych UKZ1, UKZ2

Sheet thickness: 1,5 mm

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm²]
KSP200H100/6N	6000	200	220021	2	5,81	19800
KSP300H100/6N	6000	300	220031	2	6,71	29800
KSP400H100/6N	6000	400	220041	2	7,61	39800
KSP500H100/6N	6000	500	220051	2	8,51	49800
KSP600H100/6N	6000	600	220061	2	9,41	59800

Connected products:



KKSC...H100N
Kolanko 90°



KSMC...H100N
Kolanko 45°



TKSC...H100N Trójnik



CZKSC...H100N
Czwórnik



LWKSC...H100N Łuk
wewnętrzny 90°



LZKSC...H100N Łuk
zewewnętrzny 90°