

KZLP...H100 Korytko z łącznikiem spawanym

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał


Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu proponujemy 10 kpl. śrub SGF M8x14

Sheet thickness: **1,5 mm**

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]
KZLP100H100/3	3000	100	312710	4	4,95	9800
KZLP200H100/3	3000	200	312720	2	6,49	19800
KZLP300H100/3	3000	300	312730	2	8,02	29800
KZLP400H100/3	3000	400	312740	2	9,56	39800
KZLP500H100/3	3000	500	312750	2	11,09	49800
KZLP600H100/3	3000	600	312760	2	12,63	59800

Connected products:



KZP...H100
Korytko



KKZP...H100
Kolanko 90°



KKZMP...H100
Kolanko 45°



TKZP...H100
Trójnik korytka



CZKZP...H100
Czwórnik korytka



LZZP...H100 Łuk zewnętrzny 90°



Łuk LZZMP...H100 zewnętrzny 45°



LZWP...H100 Łuk wewnętrzny 90°



LZWMP...H100 Łuk wewnętrzny 45°



TRZP...H100 Trójnik redukcyjny symetryczny



RKZP...H100 Redukcja symetryczna