


KKZC...H100 Kolanko 90°**Overview:****Zastosowanie**

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

**Na zamówienie**

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: 2,0 mm

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKZC100H100	100	310710	6	3,17
KKZC200H100	200	310720	6	4,04
KKZC300H100	300	310730	2	5,64
KKZC400H100	400	310740	2	7,49
KKZC500H100	500	310750	2	9,60
KKZC600H100	600	310760	2	11,96

Connected products:

KZWC...H100
Korytko
wzmocnione



KZLC...H100
Korytko z
łącznikiem
wspawanym



LZCH100
łącznik
płytkowy



LZGCH100
łącznik
przegubowy do
korytka



LCC...H100
łącznik C



KKZMC...H100
Kolanko 45°



TKZC...H100
Trójkąt korytka



CZKZC...H100
Czwórnik
korytka



LZZC...H100 łuk
zewnątrzny 90°



LZZMC...H100 łuk
zewnątrzny 45°



LZWC...H100 łuk
wewnętrzny 90°



LZWMC...H100 łuk
wewnętrzny 45°



TRZC...H100 Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



RKZC...H100
Redukcja
symetryczna