LZWMC...H200 Łuk wewnętrzny 45°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.





Materiał
Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M8×14 lub SGF M8×14

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LZWMC200H200	**200**	**372120**	**2**	**3,00**
LZWMC300H200	**300**	**372130**	**2**	**3,47**
LZWMC400H200	**400**	**372140**	**1**	**3,95**
LZWMC500H200	**500**	**372150**	**1**	**4,42**
LZWMC600H200	**600**	**372160**	**1**	**4,88**

Connected products:

KZC...H200
Korytko

KZLC...H200
Korytko z łącznikiem wspawanym

LZCH200
Łącznik płytkowy

LCC...H200
Łącznik C

LZGCH200
Łącznik przegubowy do korytka

KKZC...H200
Kolanko 90°

KKZMC...H200
Kolanko 45°

TKZC...H200
Trójnik korytka

CZKZC...H200
Czwórnik korytka

LZZC...H200 Łuk zewnętrzny 90°

LZZMC...H200
Łuk zewnętrzny 45°

LZWC...H200
Łuk wewnętrzny 90°

TRZC...H200
Trójnik redukcyjny symetryczny

RKZC...H200
Redukcja symetryczna

© 2026 STRADER