

## PLZZMP...H50 Pokrywa łuku zewnętrznego 45°

### Overview:

#### Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.



#### Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

#### Na zamówienie

E - stal kwasoodporna  
 L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

#### Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

Sheet thickness: **1,5 mm**

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PLZZMP50H50	50	335505	20	0,18
PLZZMP100H50	100	335510	20	0,33
PLZZMP200H50	200	335520	10	0,62
PLZZMP300H50	300	335530	10	1,20
PLZZMP400H50	400	335540	4	1,50
PLZZMP500H50	500	335550	4	1,80
PLZZMP600H50	600	335560	4	1,90

### Connected products:

