

## DUC...H45N Drabinka

### Overview:

#### Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



#### UWAGA!

Drabina ze szczelkami przystosowanymi

do montowania uchwytów kablowych UK/UKO

#### Na specjalne zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

- możliwość wykonania szczelki z perforacją,

### Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm <sup>2</sup> ]
DUC100H45/3N	3000	100	446610	4	2,74	2700
DUC100H45/6N	6000	100	446710	2	2,74	2700
DUC200H45/3N	3000	200	446620	4	3,10	5400
DUC200H45/6N	6000	200	446720	2	3,10	5400
DUC300H45/3N	3000	300	446630	4	3,48	8100
DUC300H45/6N	6000	300	446730	2	3,48	8100
DUC400H45/3N	3000	400	446640	2	4,02	10800
DUC400H45/6N	6000	400	446740	2	4,02	10800
DUC500H45/3N	3000	500	446650	2	4,20	13500
DUC500H45/6N	6000	500	446750	2	4,20	13500
DUC600H45/3N	3000	600	446660	2	4,57	16200
DUC600H45/6N	6000	600	446760	2	4,57	16200

### Connected products:



LDC...H45N Łuk drabinki 90°