

DKP...H60N Drabinka

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



UWAGA!

Drabina ze szczelkami przystosowanymi

do montowania uchwytów kablowych UKZ

Na specjalne zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

| Symbol | Długość L [mm] | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1mb | Przekrój użyteczny [mm ²] |
|--------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|------------|---------------------------------------|
| DKP100H60/3N | 3000 | 100 | 465410 | 4 | 2,42 | 4200 |
| DKP100H60/6N | 6000 | 100 | 465510 | 2 | 2,42 | 4200 |
| DKP200H60/3N | 3000 | 200 | 465420 | 4 | 2,69 | 8400 |
| DKP200H60/6N | 6000 | 200 | 465520 | 2 | 2,69 | 8400 |
| DKP300H60/3N | 3000 | 300 | 465430 | 2 | 2,97 | 12600 |
| DKP300H60/6N | 6000 | 300 | 465530 | 2 | 2,97 | 12600 |
| DKP400H60/3N | 3000 | 400 | 465440 | 2 | 3,38 | 16800 |
| DKP400H60/6N | 6000 | 400 | 465540 | 2 | 3,38 | 16800 |
| DKP500H60/3N | 3000 | 500 | 465450 | 2 | 3,51 | 21000 |
| DKP500H60/6N | 6000 | 500 | 465550 | 2 | 3,51 | 21000 |
| DKP600H60/3N | 3000 | 600 | 465460 | 2 | 3,79 | 25200 |
| DKP600H60/6N | 6000 | 600 | 465560 | 2 | 3,79 | 25200 |

Connected products:

