

DKC...H100N Rebrík

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás.

VÝHODY

Nová hustá perforácia bokov rebríka, umožňuje spájanie rebríkov po odrezaní na ktoromkoľvek mieste.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Rebrík s priečkami prispôbenými na montáž strmeňových príchytiek UKZ.../UKZO...
- V prípade montáže rebríkov priamo na stenu v horizontálnej polohe, je potrebné objednať rebrík typu DU..., avšak s priečkami upevnenými dvojitém nitovaním na bočnici rebríka.

Na špeciálnu objednávku:

- rebríky o dĺžke 2 m
- rebríky o šírke 150, 250 mm



Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
DKC100H100/3N	3000	100	498710	2	4,50	8200
DKC100H100/6N	6000	100	498810	2	4,50	8200
DKC200H100/3N	3000	200	498720	2	4,86	16400
DKC200H100/6N	6000	200	498820	2	4,86	16400
DKC300H100/3N	3000	300	498730	2	5,24	24600
DKC300H100/6N	6000	300	498830	2	5,24	24600
DKC400H100/3N	3000	400	498740	2	5,78	32800
DKC400H100/6N	6000	400	498840	2	5,78	32800
DKC500H100/3N	3000	500	498750	2	5,96	41000
DKC500H100/6N	6000	500	498850	2	5,96	41000
DKC600H100/3N	3000	600	498760	2	6,32	49200
DKC600H100/6N	6000	600	498860	2	6,32	49200

Súvisiace produkty:



NO100N
Ochranná
koncovka
(komplet)



LDCH100N
Spojka rebríka



LKDCH100N
Spojka rebríka
uhlová



LDDCH100N
Spojka rebríka
otočná
priechodzia



LDDTH100N
Spojka rebríka
otočná
priechodzia



LGTH100N
Rebríková
spojka otočná



LDC...H100N
Oblúk rebríka
90°



LDZC...H100N
Oblúk rebríka
90° vonkajší



TDC...H100N
T-kus rebríka



CZDC...H100N
Križovatka
rebríka



LPDWC...H100N
Oblúk rebríka
vertikálny
vnútorný



LPDZC...H100N
Oblúk rebríka
vertikálny
vonkajší



LPDC...H100N
Kľbový oblúk
rebríka



RDSC...H100N
Redukcia
rebríka
symetrická



RDLC...H100N
Redukcia
rebríka ľavá



RDP...H100N
Redukcia
rebríka pravá



UKZ1/UKZO1...
Strmeňová
príchytká
SONAP