SLP... Priečka rebríka


Informácie:

POUŽITIE
Na samostatnú montáž rebríkov v komplete s bočnicami rebríkov na miestach s obmedzeným prístupom.

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL





Verzie:

Hrúbka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
SLP 100	**95**	**404010**	**50**	**0,54**
SLP 200	**195**	**404020**	**50**	**0,54**
SLP 300	**295**	**404030**	**50**	**0,54**
SLP 400	**395**	**404040**	**50**	**0,54**
SLP 500	**495**	**404050**	**30**	**0,54**
SLP 600	**595**	**404060**	**30**	**0,54**
SLP 800	**795**	**404080**	**10**	**0,54**
SLP1000	**1000**	**404011**	**10**	**0,54**
SLP1500	**1500**	**404016**	**10**	**0,54**
SLP2000	**2000**	**404021**	**10**	**0,54**

© 2026 STRADER