SDC... Priečka


Informácie:

POUŽITIE
Spolu so strmeňovou príchytkou UK.../UKO... na uchytenie káblov priamo na stenu horizontálne alebo vertikálne ako aj na strop.

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL





Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
SDC100	**90**	**35**	**403810**	**50**	**18**	**0,13**
SDC200	**190**	**35**	**403820**	**50**	**18**	**0,26**
SDC300	**290**	**35**	**403830**	**50**	**18**	**0,39**
SDC400	**390**	**35**	**403840**	**30**	**18**	**0,52**
SDC500	**490**	**35**	**403850**	**30**	**18**	**0,65**
SDC600	**590**	**35**	**403860**	**20**	**18**	**0,78**
SDC700	**690**	**35**	**403870**	**10**	**18**	**0,93**
SDC800	**790**	**35**	**403880**	**10**	**18**	**1,07**
SDC900	**890**	**35**	**403890**	**10**	**18**	**1,20**
SDC1000	**990**	**35**	**403811**	**10**	**18**	**1,34**

© 2026 STRADER