

KN Kanál


Informácie:

Použitie

Vedenie káblových trás v podlahe.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.




Verzie:


Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KN 175H28/2	2000	175	520117	6	2,08	4700
KN 175H28/3	3000	175	520217	6	2,08	4700
KN 190H28/2	2000	190	520119	6	2,20	5120
KN 190H28/3	3000	190	520219	6	2,20	5120
KN 240H28/2	2000	240	520124	6	2,60	6520
KN 240H28/3	3000	240	520224	6	2,60	6520
KN 340H28/2	2000	340	520134	4	3,40	9320
KN 340H28/3	3000	340	520234	4	3,40	9320

Súvisiace produkty:



KND Kanál
2-komorový



KNT Kanál
3-komorový



KKN Koleno
kanálu



KKNd Koleno
kanálu
2-komorové



KKNT Koleno
kanálu
3-komorové



KKNM Koleno
kanálu 45°



KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°



KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°



TKN Odbočovací
diel T kanálu



CZKN Križovatka
kanálu



LK Uhol kanálu



LKd Uhol kanálu
2-komorový



LKT Uhol kanálu
3-komorový



RKN Redukcia
kanálu



RKNd Redukcia
kanálu
2-komorového



RKNt Redukcia
kanálu
3-komorového