

KNt Kanál 3-komorový


Informácie:

Použitie

Vedenie káblových trás v podlahe.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikorózna oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.




Verzie:


Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KNt 175H28/2	2000	175	520517	6	3,02	4700
KNt 175H28/3	3000	175	520617	6	3,02	4700
KNt 190H28/2	2000	190	520519	6	3,14	5120
KNt 190H28/3	3000	190	520619	6	3,14	5120
KNt 240H28/2	2000	240	520524	6	3,54	6520
KNt 240H28/3	3000	240	520624	6	3,54	6520
KNt 340H28/2	2000	340	520534	4	4,34	9320
KNt 340H28/3	3000	340	520634	4	4,34	9320

Súvisiace produkty:



KN Kanál



KNd Kanál
2-komorový



KKN Koleno
kanálu



KKNd Koleno
kanálu
2-komorové



KKNt Koleno
kanálu
3-komorové



KKNM Koleno
kanálu 45°



KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°



KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°



TKN Odbočovací
diel T kanálu



CZKN Križovatka
kanálu



LK Uhol kanálu



LKd Uhol kanálu
2-komorový



LKt Uhol kanálu
3-komorový



RKN Redukcia
kanálu



RKNd Redukcia
kanálu
2-komorového



RKNt Redukcia
kanálu
3-komorového