

TKN Odbočovací diel T kanálu



Informácie:

Použitie

Rozvetvenie káblových trás.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikorózna oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.




Verzie:



Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TKN175H28	175	521317	4	2,10
TKN190H28	190	521319	4	2,22
TKN240H28	240	521324	4	2,62
TKN340H28	340	521334	4	3,42

Súvisiace produkty:



KN Kanál

KNd Kanál
2-komorovýKNt Kanál
3-komorovýKKN Koleno
kanáluKKNd Koleno
kanálu
2-komorovéKKNt Koleno
kanálu
3-komorovéKKNM Koleno
kanálu 45°KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°CZKN Križovatka
kanálu

LK Uhol kanálu

LKd Uhol kanálu
2-komorovýLKt Uhol kanálu
3-komorovýRKN Redukcia
kanáluRKNd Redukcia
kanálu
2-komorovéhoRKNt Redukcia
kanálu
3-komorového