

CZKN Križovatka kanálu

Informácie:

Použitie
Rozvetvenie káblových trás.

Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikorózna oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.





Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
CZKN175H38	**175**	**531417**	**4**	**2,28**
CZKN190H38	**190**	**531419**	**4**	**2,40**
CZKN240H38	**240**	**531424**	**4**	**2,80**
CZKN340H38	**340**	**531434**	**4**	**3,60**


Súvisiace produkty:



LKt Uhol kanálu 3-komorový



RKN Redukcia kanálu


RKNd Redukcia kanálu 2-komorového


RKNt Redukcia kanálu 3-komorového


KN Kanál


KNd Kanál 2-komorový


KNt Kanál 3-komorový


KKN Koleno kanálu


KKNd Koleno kanálu 2-komorové


KKNt Koleno kanálu 3-komorové


KKNM Koleno kanálu 45°


KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°


KKNMt Koleno kanálu 3-komorové 45°


TKN Odbočovací diel T kanálu


LK Uhol kanálu


LKd Uhol kanálu 2-komorový

© 2026 STRADER