

LK Uhol kanálu



Informácie:

Použitie

Zmena smeru vedenia káblových trás, zo smeru horizontálneho na vertikálny. Kryt v zostave.

Material

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikorózna oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LK 175H38	175	531517	4	0,70
LK 190H38	190	531519	4	0,75
LK 240H38	240	531524	4	0,89
LK 340H38	340	531534	4	1,16


Súvisiace produkty:




LKt Uhol kanálu
3-komorový




RKN Redukcia kanálu

RKNd Redukcia
kanálu
2-komorovéhoRKNt Redukcia
kanálu
3-komorového

KN Kanál



KNd Kanál
2-komorový



KNt Kanál
3-komorový



KKN Koleno
kanálu



KKNd Koleno
kanálu
2-komorové



KKNt Koleno
kanálu
3-komorové



KKNM Koleno



KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45



KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°

TKN Odbočov
diel T kanálu

cí CZKN Křižovatka
kanálu



ka LKd Uhol kanálu
2-komorový