

## LKd Uhol kanálu 2-komorový



**Informácie:**

## Použitie

Zmena smeru vedenia káblových trás, zo smeru horizontálneho na vertikálny. Kryt v zostave.

## Material

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.



**Verzie:**

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol     | Sírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LKd 175H38 | 175          | 531617     | 4          | 0,81          |
| LKd 190H38 | 190          | 531619     | 4          | 0,86          |
| LKd 240H38 | 240          | 531624     | 4          | 1,00          |
| LKd 340H38 | 340          | 531634     | 4          | 1,27          |

**Súvisiace produkty:**



LKt Uhol kanálu  
3-komorový




RKN Redukcia kanálu




## RKNd Redukcia kanálu 2-komorového




### RKNt Redukcia kanálu 3-komorového



KN Kanál



KNd Kanál  
2-komorový



KNt Kanál  
3-komorový



KKN Koleno  
kanálu



KKNd Koleno  
kanálu  
2-komorové



KKNt Koleno  
kanálu  
3-komorové



KKNM Koleno



KKNMd Koleno  
kanálu  
2-komorové 45



KKNMt Koleno  
kanálu  
3-komorové 45°

TKN Odbočov  
diel T kanálu

cí CZKN Křižovatka  
kanálu



LK Uhol kanálu