

## KKNd Koleno kanálu 2-komorové


### Informácie:

#### Použitie

Zmena smeru vedenia káblových trás.

#### Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikorózna oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.




### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol      | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| KKNd 175H48 | 175          | 570817     | 4          | 1,09          |
| KKNd 190H48 | 190          | 570819     | 4          | 1,20          |
| KKNd 240H48 | 240          | 570824     | 4          | 1,48          |
| KKNd 340H48 | 340          | 570834     | 4          | 2,26          |

### Súvisiace produkty:



KN Kanál



KNd Kanál  
2-komorový




KNt Kanál  
3-komorový



KKN Koleno  
kanálu




KKNt Koleno  
kanálu  
3-komorové



KKNM Koleno  
kanálu 45°



KKNMd Koleno  
kanálu  
2-komorové 45°



KKNMt Koleno  
kanálu  
3-komorové 45°



TKN Odbočovací  
diel T kanálu



CZKN Križovatka  
kanálu



LK Uhol kanálu



LKd Uhol kanálu  
2-komorový



LKt Uhol kanálu  
3-komorový



RKN Redukcia  
kanálu



RKNd Redukcia  
kanálu  
2-komorového



RKNt Redukcia  
kanálu  
3-komorového